

Praktikus fogantyú



világos digitális kijelző


Szinergikus
huzalbetáplálás

IGBT - Technológia

VRD biztonsági funkció

széleskörű tartozékok

akár 5 kg-os hegesztőhuzal
orsók

Univerzális hegesztőgép Uni-Mig 165 SYN

Tételszám: 20077

GTIN-Code: 4015671005052

- 4 funkció MIG/MAG, elektródák, töltőhuzal és TIG (opcionális)
- A szinergikusan vezérelt huzaltovábbítás garantálja a legjobb hegesztési eredményeket
- Hot-Start az elektróda optimális gyújtási viselkedéséhez
- Arc-Force stabilizálja az ívet a hegesztőáram automatikus beállításával, és így tökéletes hegesztési eredményeket biztosít
- Anti-stick megakadályozza, hogy az elektróda a munkadarabhoz tapadjon
- Alkalmas kis tekercsekhez és D200 műanyag tekercsekhez (5 kg)
- Porszórt acéllemezéből készült ház
- Termikus túlterhelés elleni védelem
- 3 m-es tömlőcsomag Euro-csatlakozóval (MB15)
- 1,2 m földelő kábel földelő bilincessel
- 1,8 m elektródatarató
- Érintkezőhegy (0,8 mm)
- 1 gázfúvóka
- 2 körös nyomáscsökkentő
- Gáztömlő
- hegesztőpajzzsal és salakkal és ecsettel ellátott salakkal ellátott kalapács
- ED max. hegesztőáramnál 230 V (MMA/MIG/MAG/WIG): 30 %

Opcionális tartozékok:

- # 20038 Hegesztő kocsi
- # 16921 Automatikus hegesztősisak GSH-TC-2
- # 16922 Automatikus hegesztősisak GSH-K
- # 16924 Automatikus hegesztősisak GSH 180-TC-2
- # 16975 Hegesztőkesztyű 5 ujjú 6120
- # 41690 TIG hegesztőállomás felszerelése

Műszaki adatok	
Hálózati feszültség	230 V
Frekvencia	50 Hz
Védelmi osztály (IP)	21S
Szigetelési osztály	H
Üresjárat teljesítmény	46 W
Hatékonyság	85 %
max. hálózati teljesítmény 230V	6,9 kVA
Gyújtózsínór, inert	16 A
Nyitott áramkörű feszültség	60 V
max. hegesztési áram 230V	160 A



20 Pcs.



Nem elérhető



L 480 x B 380 x H 350 mm (VE 1)



net / bruttó: 11,1 kg / 12,7 kg