



Termék oldal

SG 131 A-SYN forrasztószálas hegesztőgép

Tételszám:
20079

- Folyószálas huzalos inverteres hegesztőgép
- A szinergikusan vezérelt huzaladagolás garantálja a legjobb hegesztési eredményeket
- 0,9 mm-es töltőhuzalhoz (kis tekercs)
- Fokozatmentesen állítható áramerősség (20-120 A)
- Porszórt acéllemezéből készült ház
- Termikus túlterhelés elleni védelem
- Kényszerhűtéses hűtőventilátor
- Tömlőcsomag közvetlen csatlakozással
- Földelő kábel földelő bilincsel
- Fáklyakulcs
- Kefekötő kalapács és hegesztőpajzs
- töltőhuzal (0,9 mm / 0,45 kg)
- Tartalék fúvókákkal (3 x 0,9 mm-es érintkezőhegy)
- tartalék adagolóhengerrel (0,9 mm) együtt
- ED max. hegesztőáramnál 230V: 10%

Opcionális tartozékok:

- # 16921 Automatikus hegesztősisak GSH-TC-2
- # 16922 Automatikus hegesztősisak GSH-K
- # 16924 Automatikus hegesztősisak GSH 180-TC-2
- # 16975 Hegesztőkesztyű 5 ujjú 6120
- # 24843 Hegesztő- és fúvóka-védő spray

Műszaki adatok:

Hálózati feszültség:	230 V
Frekvencia:	50 Hz
Védelmi osztály:	I
Védelmi osztály (IP):	20S
Szigetelési osztály:	H
Üresjárat teljesítmény:	50 W
Hatékonyság:	85 %
max. hálózati teljesítmény 230V:	4,09 kVA
Gyújtószinór, inert:	16 A
Nyitott áramkörű feszültség:	63 V
max. hegesztési áram 230V:	120 A
Szabályozási tartomány	
hegesztési áram:	20-120 A
Üzemi ciklus maximális áramnál 230V:	20 A ~ %
ajánlott anyagvastagság:	1,5-8 mm
Huzalvastagság (magozott huzal):	0,9 / max. 1 kg mm

MMA

Méretek LxBxH:	310 x 160 x 240 mm
Nettó súly:	6,2 kg
Bruttó tömeg:	7,2 kg



VE 32



L 390 x B 285 x H 380 mm

GTIN-Code

4015671626042