



Termék oldal

Automatikus tömlődob 15 m

Tételszám:
02882

- 1,5 m csatlakozótömlő csatlakozócsonkkal
- 15 m nagy rugalmasságú tömlő gumi és PVC speciális keverékéből - sűrített levegős csatlakozóval
- 3 rétegű, szövetsálakkal megerősített hibrid tömlő
- Hőmérséklet- és gyűrődésálló -20 és 50°C között
- Átjárható
- Automatikus rétegelt tömlővisszahúzás stopperrel megakadályozza a tömlő egyenetlen visszahúzását
- **ASRC** - Automatikus lassú visszahúzásvezérlés
- Stabil műanyag ház
- Hordozófogantyúval és fali konzollal együtt
- 180°-os elfordítás

Műszaki adatok:

max. üzemi nyomás:	12 bar
Hosszú csatlakozó tömlő:	1500 mm
Tömlő hossza:	15 m
Belső átmérő:	9 mm
Külső átmérő:	16 mm
Falvastagság:	3 mm
Felszakadó nyomás:	24 bar

Méreték LxBxH:	450 x 190 x 310 mm
Nettó súly:	5,7 kg
Bruttó tömeg:	6,3 kg



VE 48



L 380 x B 200 x H 330 mm

GTIN-Code

4015671824592