



Termék oldal

Sűrített levegős szerszámkészlet 71 db.

Tételszám:
40401

- 2 ajtós műanyag tok
- Falra szerelhető és hordozható fogantyú
- Ütvecsavarhúzó készlet 1/2"
- 3/8" racsni csavarhúzó
- 8 dugókulcs
- Vésőkalapács
- 3 véső
- 1 vésőrugó
- 6 mm-es csiszológép
- 3 mm-es csiszolócsap hüvely
- 3 csiszolóhegy 6 mm
- 5 csiszolópont 3 mm
- Csiszolóhenger-tartó 6 mm
- 10 csiszolóhenger
- Sűrített levegő pisztoly mini
- Kifúvó fúvóka
- 2 légkamra töltő adapter
- 2 golyós töltőtű
- 2 tűadapter
- 5 tűskés szerelvény 1/4" AG
- 1 tűskés szerelvény 3/8" IT
- Szelepdugó rögzítés
- 5 mm-es imbusz kulcs
- Olajpalack
- Tömítőszalag
- Feszítőkulcs
- Tömlőcsatlakozó 3/8" IT

Műszaki adatok:

Sűrített levegős ütvecsavarozó

Csatlakozó menet:	1/4 "
Üzemi nyomás:	6 bar
Levegőigény:	310-500 l/min
maximális nyomaték:	310 Nm
Sebesség üresjáratban:	8000 1/min
A szerszámtartó mérete:	1/2"

Pneumatikus vésőkalapács

Csatlakozó menet:	1G 1/4 "
Üzemi nyomás:	6 bar
Levegőigény:	350 l/min
Ütésszám:	3000 min-1

Pneumatikus racsni csavarhúzó

Csatlakozó menet:	1/4 "
Üzemi nyomás:	6 bar
Levegőigény:	310 l/min
maximális nyomaték:	81 Nm
Sebesség üresjáratban:	160 1/min
A szerszámtartó mérete:	3/8"

Pneumatikus egyenes köszörő

Csatlakozó menet:	1/4 "
Üzemi nyomás:	6 bar
Levegőigény:	350 l/min
Sebesség üresjáratban:	22000 1/min

Méret LxBxH:	458 x 105 x 475 mm
Nettó súly:	8 kg
Bruttó tömeg:	8,2 kg



VE 56



L 286 x B 110 x H 475 mm

GTIN-Code

4015671404015