





Termék oldal

P 1200 SS munkapad

Tételszám:
40930

- 38 mm-es munkalap, mindkét oldalon bükkfa furnérozott
- Nagy sűrűségű forgácsolapból készült alaplemez
- Nagy stabilitás a hegesztésnek köszönhetően az összes acél alkatrész összehegesztése
- 40/40 mm-es acélcsőből készült alapkeret
- 30 x 30 mm-es merevítők
- Univerzálisan állítható rekeszelválasztók, Magasság 85 mm (3 hosszanti és 3 keresztirányú elválasztóból álló)
- Mindkét fiókrész Középen zárható hengerzárral (2 kulccsal együtt)
- professzionális golyóscsapágyas vezetősínnel
- Porszórtan bevonva: RAL 5015 (vázrészek) RAL 7001 (ajtók/fiókok)
- Max. Fiókok terhelhetősége egyenként 35 kg
- Max. Felületi terhelés 400 kg

Műszaki adatok:

Széles munkalap:	1190 mm
Mélység munkalap:	600 mm
Munkalap vastagsága:	38 mm
Munkamagasság:	850 mm
Állvány LxW:	40 x 40 mm
Doboz szélessége:	1100 mm

Fiók

Fiókok száma:	4 Stk.
Fiók szélessége:	430 mm
Fiók magassága:	85 mm
Fiók mélysége:	520 mm
A fiók terhelhetősége:	35 kg
rekeszelválasztóval együtt:	ja

Fiók

Fiókok száma:	2 Stk.
Fiók szélessége:	430 mm
Fiók magassága:	165 mm
Fiók mélysége:	520 mm
A fiók terhelhetősége:	35 kg
rekeszelválasztóval együtt:	Nem

Kék árnyalat:	RAL 5015
Színárnyalat szürke:	RAL 7001
Méret BxTxH:	1.190 x 600 x 850 mm
Nettó súly:	89,4 kg
Bruttó tömeg:	89,95 kg



VE 2



L 610 x B 1.200 x H 860 mm

GTIN-Code

4015671409300