





CE



Termék oldal

Kompresszor 412/8/100

Tételszám:
50123

- Olajjal kenhető 2 hengeres V-egység közvetlen meghajtással
- Nyomáskapcsoló
- Nyomáscsökkentő - az üzemi nyomás egyszerű beállítása
- Kazánnyomás- és üzemi nyomásmérők
- 2 sűrített levegő csatlakozó
- Biztonsági szelep és kondenzátumleeresztő dugó
- Praktikus szállítási fogantyú
- Stabil műanyag kerekek
- Dupla láb gumipufferrel

Műszaki adatok:

Hálózati feszültség:	230 V
Frekvencia:	50 Hz
Motorteljesítmény (P1):	2,2 kW
Motorteljesítmény (P1):	2200 W
Működési mód:	S3/50%
Védelmi osztály (IP):	20
Fedezeti ügyletek:	16 A
Motor fordulatszám:	2850 1/min
Befogadó kapacitás:	412 l/min
eff. Szállítási mennyiség 0 bar:	228 l/min
eff. Szállítási mennyiség 4 bar:	200 l/min
eff. Szállítási mennyiség 7 bar:	160 l/min
max. nyomás:	8 bar
Kazán kapacitása:	100 l
Hengerek száma:	2
Légcsatlakozók száma:	2
Nyomásmérő:	2
Csatlakozó kábel hossza:	200 cm
Zajérték LWA:	97 dB
Hangnyomásszint LPA:	95,4 dB

Méretetek LxBxH:	1.055 x 360 x 780 mm
Nettó súly:	52 kg
Bruttó tömeg:	56,5 kg



VE 4



L 1.075 x B 380 x H 780 mm

GTIN-Code

4015671851703