



Termék oldal

Szalag- és tárcsás csiszológép GBTS 400

Tételszám:
55135

- Forgatható tartóasztal
- Változóan állítható csiszolószalag
- Változtatható keresztütköző
- Csiszolókorong tépőzáras rögzítővel
- 90°-os szívócsatlakozás külső szívóegységhez
- Ø porszívócsatlakozás 36 mm
- Csiszolókorong fordulatszám 1450 rpm

a szállítási terjedelem tartalmazza:

- 1x csiszolószalag K80
- 1x tépőzáras csiszolótárcsa K80

Opcionális tartozékok:

- #22140 Tépőzáras csiszolókorong 150 K60
- #22141 Tépőzáras csiszolókorongok 150 K80
- #22142 Tépőzáras csiszolókorongok 150 K100
- #22143 Tépőzáras csiszolókorongok 150 K120
- #22145 Tépőzáras csiszolókorongok 150 K180
- #41188 Csiszolószalag K120 SB 915x100 mm 915x100 mm
- #41190 Csiszolószalag K180 SB 915x100 mm
- #41284 Csiszolószalag K60 SB 915x100 mm 3 db.
- #41285 Csiszolószalag K80 SB 915x100 mm 3 db.
- #41286 Csiszolószalag K100 SB 915x100 mm 3 db.
- #41287 Csiszolószalag K120 SB 915x100 mm 3 db.

Műszaki adatok:

Hálózati feszültség:	230-240 V
Frekvencia:	50 Hz
Működési mód:	S1
Védelmi osztály:	I
Védelmi osztály (IP):	X0
Motorteljesítmény (P1):	350 W
Motor fordulatszám:	1450 1/min
A csiszolószalag méretei:	915 x 100 mm
Szalagsebesség:	292 m/min
Szemcsés csiszolószalag:	P80 K
A tépőzáras csiszolókorong Ø-je:	150 mm
Szemcsés tépőzáras csiszolókorong:	P80 K
Állítsa le a dőlésszöveget:	0 - 45 °
Dőlésszögű csiszolószalag:	0 - 90 °
Munkafelület LxW:	190 x 125 mm
Csatlakozó kábel hossza:	140 cm
Zajérték LWA:	88 dB

Méretetek LxBxH:	520 x 370 x 320 mm
Nettó súly:	12,2 kg
Bruttó tömeg:	13,6 kg



VE 30



L 500 x B 265 x H 305 mm

GTIN-Code

4015671587169