




Termék oldal

GSB 20 LASER/500W oszlopos fúrógép

Tételszám:
55209

- Ékszíjhajtás, fordulatszám-szabályozás lépcsős szíjtárcsával
- Ékszíjfeszítő rendszer
- Golyóscsapágyazott fúróorsó
- B16-os fúrótokmány kúp alakú
- Fúróasztal mérete 210 x 210 mm
- Fúróasztal magassága állítható, +/- 45°-ban dönthető
- Fúróasztal hűtőfolyadék-gyűjtő csatornákkal
- Állítható fúrasi mélységmegállító a precíz fúráshoz
- Max. Fúrótokmány és fúróasztal közötti távolság 590 mm
- Max. Max. távolság a fúrótokmány és a talp között 1200 mm
- 300 x 435 mm méretű alap 300 x 435 mm-es hornyolt lyukakkal a csőváz rögzítéséhez
- Összecsukható forgácsvédő mikrokapcsolóval
- Be-/kikapcsoló nullafeszültség-kioldóval
- Vészleállító kapcsoló
- Pozíciós lézer a pontos fúrasi eredményekhez

- Opcionális tartozékok:

- #38317 65 mm-es gépi satu
- #38318 75 mm-es gépi satu
- #38319 100mm-es gépi satu
- #38320 Gépi csőváz 125mm
- #38332 Gyorsfúró tokmány B16 16mm
- #38345 Lánckerék tokmány B16 16mm
- #38307 2 db T-nyílású anya 13,5 x 8,5 mm M10
- #38308 2 db T-nyílású anya 14 x 8 mm M12

Műszaki adatok:

Hálózati feszültség:	230 V
Frekvencia:	50 Hz
Működési mód:	S2 15min
Védelmi osztály:	I
Védelmi osztály (IP):	IPX0
Motorteljesítmény P1:	500 W
Orsó löket:	50 mm
Orsó fordulatszám:	500-2600 min-1
Lépések száma:	5
Elérhetőség:	140 mm
max. fúrótokmány befogószélesség:	16 mm
min. Fúrótokmány befogószélesség:	3 mm
Fúrótokmány kúposága:	16 B
Asztal szélessége:	210 mm
Asztal mélysége:	210 mm
Alaplemez WxD:	300x435 mm
Oszlop átmérője:	70 mm
Csatlakozó kábel hossza:	200 cm
Kábel típusa:	H05VV-F
Zajérték LWA:	71 dB
Méreték LxBxH:	540 x 350 x 1.450 mm
Nettó súly:	26,3 kg
Bruttó tömeg:	29 kg



VE 9



L 1.105 x B 420 x H 250 mm

GTIN-Code

4015671552099