



Termék oldal

GSB 20/812 R+L oszlopfúrógép

Tételszám:
55212

- Ékszíjhajtás, fordulatszám-szabályozás lépcsős szíjtárcsával
- Ékszíjfeszítő rendszer
- Golyóscsapágyazott fúróorsó
- 1-16 mm-es gyorsfúró tokmány
- MK3 orsótartó és B16-os fúrószerszámkúp
- Fúróasztal mérete 260 x 260 mm
- Fúróasztal állítható magasságú, +/- 45°-ban dönthető és 360°-ban forgatható
- Fúróasztal csepegtetőcsatornákkal a hűtőfolyadék számára
- Állítható fúrási mélységmegállító a precíz fúráshoz
- Max. Max. távolság a fúrótokmány és a fúróasztal között 665 mm
- Max. Max. távolság a fúrótokmány és a talp között 1100 mm
- Állványméret 240 x 410 mm, hornyolt furatokkal a csavarhúzószekrény rögzítéséhez
- Összecsukható forgácsoló mikrokapcsolóval
- Be-/kikapcsoló nullfeszültség-kioldóval
- Vészleállító kapcsoló
- **Jobbra/balra forgatás**

- Opcionális tartozékok:

- #38317 65 mm-es gépi satu
- #38318 75mm-es gépi csavarhúzó
- #38319 100mm gépi csavarhúzó
- #38320 Gépi csavarhúzó 125mm
- #38321 Gépi csavarhúzó 150mm
- #38328 Fúrókészlet MK2/3 10 db.
- #38345 Fogaskoszorús fúrótokmány B16 16mm

Műszaki adatok:

Hálózati feszültség:	400 V
Frekvencia:	50 Hz
Orsó rögzítés:	3 MK
Működési mód:	S2 15min
Védelmi osztály:	I
Motorteljesítmény P1:	800 W
Orsó löket:	80 mm
Orsó fordulatszám:	210-2500 min-1
Lépések száma:	12
Elérhetőség:	170 mm
max. fúrótokmány befogószélesség:	16 mm
min. Fúrótokmány befogószélesség:	1 mm
Fúrótokmány kúposága:	16 B
Asztal szélessége:	260 mm
Asztal mélysége:	260 mm
Alaplemez WxD:	240 x 410 mm
Oszlop átmérője:	70 mm
Csatlakozó kábel hossza:	200 cm
Kábel típusa:	H07RN-F
Zajérték LWA:	76,3 dB
Méreték LxBxH:	620 x 370 x 1.580 mm
Nettó súly:	52,6 kg
Bruttó tömeg:	55,8 kg



VE 6



BOX

L 1.150 x B 490 x H 320 mm

GTIN-Code

4015671540195