



Termék oldal

GTB 16/500 VARIO padfűrőgép

Tételszám:
55220

- Ékszíjhajtás fokozatmentesen szabályozható fordulatszám-szabályozással
- Digitális sebességkijelző
- Pozíciós lézer
- Ékszíjfeszítő rendszer
- Golyóscsapágyazott fűrőorsó
- Magas orsó koncentricitás (<0,02 mm)
- Fogaskoszorús fűrőtokmány 1-16 mm
- MK2 orsótartó és fűrőtokmány kúp B16
- Fűrőasztal mérete 245 x 245 mm
- Fűrőasztal állítható magasságú, +/- 45°-ban dönthető és 360°-ban forgatható
- Fűrőasztal csepegtetőcsatornákkal a hűtőfolyadék számára
- Állítható fúrési mélységmegállító a precíz fúráshoz
- Max. Max. távolság a fűrőtokmány és a fűrőasztal között 245 mm
- Max. Max. távolság a fűrőtokmány és a talp között 420 mm
- Állvány mérete 410 x 245 mm hornyolt lyukakkal a csavarhúzó rögzítéséhez
- Összecsukható forgácsvédő mikrokapcsolóval
- Be-/kikapcsoló nullfeszültség-kioldóval
- Vészleállító kapcsoló
- LED-es munkalámpa

Opcionális tartozékok:

- #38317 65 mm-es gépi satu
- #38318 75 mm-es gépi satu
- #38319 100mm-es gépi csavarhúzó
- #38320 Gépi csavarhúzó 125mm
- #38321 Gépi csavarhúzó 150mm
- #38307 2 db T-nyílású anya 13,5 x 8,5 mm M10
- #38308 2 db 14 x 8 mm M12 T-nyílású anya 14 x 8 mm M12
- #38327 MK2 fűrőszerszámkészlet 8 db.
- #38325 Pókfűrő tokmány B16, 16 mm
- #38332 Gyorsfűrőszerszám 16 mm B16

Műszaki adatok:

Hálózati feszültség:	230 V
Frekvencia:	50 Hz
Működési mód:	S1
Védelmi osztály:	I
Motorteljesítmény P1:	500 W
Orsó löket:	90 mm
Orsó fordulatszám:	290-2500 min ⁻¹
Lépések száma:	stufenlos
Elérhetőség:	155 mm
max. fűrőtokmány befogószélesség:	16 mm
min. fűrőtokmány befogószélesség:	1 mm
Fűrőtokmány kúpossága:	16 B
Orsó rögzítés:	2 MK
Asztal szélessége:	245 mm
Asztal mélysége:	245 mm
Oszlop átmérője:	60 mm
Csatlakozó kábel hossza:	200 cm
Kábel típusa:	H05VV-F
Zajérték LWA:	72,9 dB
Méretetek LxBxH:	570 x 325 x 900 mm
Nettó súly:	40 kg
Bruttó tömeg:	43 kg



VE 8



BOX L 760 x B 500 x H 290 mm

GTIN-Code

4015671600998