




Termék oldal

GSB 25/1100 VARIO oszlopos fúrógép

Tételszám:
55222

- Ékszíjhajtás fokozatmentesen szabályozható fordulatszám-szabályozással
- digitális sebességekijelző
- Ékszíjfeszítő rendszer
- Golyóscsapágyazott fúróorsó
- Magas orsó koncentricitás (<0,02 mm)
- Fogaskoszorús fúrótekercs 1-16 mm
- MK2 orsótartó és fúrótokmány kúpos B16
- 355 x 355 mm méretű fúróasztal
- Fúróasztal állítható magasságú, +/- 45°-ban dönthető és 360°-ban forgatható
- Fúróasztal csepegtetőcsatornákkal a hűtőfolyadék számára
- Állítható fúrési mélységmegállító a precíz fúráshoz
- Max. Max. távolság a fúrótokmány és a fúróasztal között 650 mm
- Max. Max. távolság a fúrótokmány és a talp között 1160 mm
- 580 x 420 mm-es alapterület hornyolt lyukakkal a csővégtartó rögzítéséhez
- Összecsukható forgácsoló mikrokapcsolóval
- Be-/kikapcsoló nullfeszültség-kioldóval
- Vészleállító kapcsoló
- Rugalmas LED-es munkalámpa

Opcionális tartozékok:

- #38317 65 mm-es gépi satu
- #38318 75 mm-es gépi satu
- #38319 100mm-es gépi csavarhúzó
- #38320 Gépi csavarhúzó 125mm
- #38321 Gépi csavarhúzó 150mm
- #38308 2 db T-nyílású anya 14 x 8 mm M12
- #38327 Fúrókészlet MK2 8 db.
- #38332 Gyorsfúró tokmány 16 MM B 16
- #38345 Fogaskoszorús fúrótokmány 16 MM

Műszaki adatok:

Hálózati feszültség:	230 V
Frekvencia:	50 Hz
Védelmi osztály:	I
Motorteljesítmény P1:	1100 W
Orsó löket:	150 mm
Orsó fordulatszám:	500-2200 min-1
Lépések száma:	stufenlos
Elérhetőség:	220 mm
max. fúrótokmány befogószélesség:	16 mm
min. fúrótokmány befogószélesség:	1 mm
Fúrótokmány kúposága:	16 B
Orsó rögzítés:	2 MK
Asztal szélessége:	355 mm
Asztal mélysége:	355 mm
Oszlop átmérője:	80 mm
Csatlakozó kábel hossza:	200 cm
Zajérték LWA:	73,1 dB
Méretetek LxBxH:	720 x 440 x 1.700 mm
Nettó súly:	91 kg
Bruttó tömeg:	98 kg



VE 4



L 1.530 x B 700 x H 270 mm

GTIN-Code

4015671600974