




Termék oldal

GSB 25 oszlopfúró

Tételszám:
55423

- Ékszíjhajtás, fordulatszám-szabályozás lépcsős szíjtárcsával
- Ékszíjfeszítő rendszer
- Golyóscsapágyazott fúróorsó
- 3-16 mm-es gyorsfúró tokmány
- MK3 orsótartó és B16-os fúrószerszámkúp
- Fúróasztal mérete 325 x 325 mm
- Fúróasztal állítható magasságú, +/- 45°-ban dönthető és 360°-ban forgatható
- Fúróasztal csepegtetőcsatornákkal a hűtőfolyadék számára
- Állítható fúrási mélységmegállító a precíz fúráshoz
- Max. Max. távolság a fúrótokmány és a fúróasztal között 550 mm
- Max. Max. távolság a fúrótokmány és a talp között 1100 mm
- 305 x 515 mm-es alap 305 x 515 mm méretű, hornyolt lyukakkal a csövázás rögzítéshez
- Összecsukható forgácsoló
- Be-/kikapcsoló nullfeszültség-kioldóval
- **Jobbra/balra forgatás**

Opcionális tartozékok:

- #38317 65 mm-es gépi satu
- #38318 75mm-es gépi satu
- #38319 100mm-es gépi csavarhúzó
- #38320 Gépi csavarhúzó 125mm
- #38321 Gépi csavarhúzó 150mm
- #38328 Fúrókészlet MK3 10 db.
- #38332 Gyorsfúró tokmány B16 16mm

Műszaki adatok:

Hálózati feszültség:	400 V
Frekvencia:	50 Hz
Működési mód:	S6 60%
Védelmi osztály:	I
Védelmi osztály (IP):	44
Motorteljesítmény P1:	1100 W
Orsó löket:	120 mm
Orsó fordulatszám:	160 - 3000 min-1
Lépések száma:	16
Elérhetőség:	215 mm
max. fúrótokmány befogószélesség:	16 mm
min. fúrótokmány befogószélesség:	3 mm
Fúrótokmány kúposága:	16 B
Orsó rögzítés:	3 MK
Asztal szélessége:	335 mm
Asztal mélysége:	335 mm
Alaplemez WxD:	305 x 515 mm
Oszlop átmérője:	92 mm
Csatlakozó kábel hossza:	93 cm
Kábel típusa:	H05VV-F
Méretek LxBxH:	690 x 325 x 1.660 mm
Nettó súly:	78 kg
Bruttó tömeg:	82 kg



VE 4



BOX

L 1.435 x B 650 x H 320 mm

GTIN-Code

4015671554239