




Termék oldal

GSB 32 oszlopfúró

Tételszám:
55435

- Ékszíjhajtás, fordulatszám-szabályozás lépcsős szíjtárcsával
- Ékszíjfeszítő rendszer
- Golyóscsapágyazott fúróorsó
- Fogaskoszorús fúrótokmány 5-20 mm-es fogaskerékkel
- MK3 orsótartó és B22 fúrótokmány kúpja
- Fúróasztal mérete 425 x 475 mm
- Fúróasztal állítható magasságú, +/- 45°-ban dönthető és 360°-ban elforgatható
- Fúróasztal csepegtetőcsatornákkal a hűtőfolyadék számára
- Állítható fúrási mélységmegállító a precíz fúráshoz
- Max. Max. távolság a fúrótokmány és a fúróasztal között 610 mm
- Max. Max. távolság a fúrótokmány és a talp között 1100 mm
- 400 x 595 mm méretű alap 400 x 595 mm-es hornyolt furatokkal a csőváz rögzítéséhez
- Összecsukható forgácsvédő
- Be-/kikapcsoló nullfeszültség-kioldóval
- **Jobbra/balra forgatás**

Opcionális tartozékok:

- #38317 65 mm-es gépi satu
- #38318 75mm-es gépi satu
- #38319 100mm-es gépi csavarhúzó
- #38320 Gépi csavarhúzó 125mm
- #38321 Gépi csavarhúzó 150mm
- #55435-03001 MK3-B22 kúpos dorong
- #55435-03002 Fúrótekerics B22 5-20 mm
- #38328 Fúrószerszámkészlet MK3 10 db.
- #38345 Lánckerék tokmány 3-16 mm B16
- #38332 Gyorsfúrótokmány 0-16 mm B16
- #55212-01012 Morzekúp MK3/B16

Műszaki adatok:

Hálózati feszültség:	400 V
Frekvencia:	50 Hz
Működési mód:	S6 60%
Védelmi osztály:	I
Védelmi osztály (IP):	32
Motorteljesítmény P1:	1500 W
Orsó löket:	120 mm
Orsó fordulatszám:	110 - 2880 min-1
Lépések száma:	12
Elérhetőség:	260 mm
max. fúrótokmány befogószélesség:	20 mm
min. fúrótokmány befogószélesség:	5 mm
Fúrótokmány kúpossága:	22 B
Orsó rögzítés:	3 MK
Asztal szélessége:	425 mm
Asztal mélysége:	475 mm
Alaplemez WxD:	400 x 595 mm
Oszlop átmérője:	92 mm
Csatlakozó kábel hossza:	93 cm
Kábel típusa:	H05VV-F
Méretetek LxBxH:	850 x 600 x 1.700 mm
Nettó súly:	114 kg
Bruttó tömeg:	120 kg



VE 4



L 1.116 x B 650 x H 650 mm

GTIN-Code

4015671554352