



Termék oldal

Felület- és vastagsággyalu GADH 254

Tételszám:
55441

- Precíziós kötőőasztalok öntött alumíniumból (sík és hosszirányban maratott)
- 0°-45°-ig fokozatmentesen dönthető vágórács
- Vastagságtartó asztal beállítása kézikerekkel 6-120 mm
- Csatlakozás a forgácselszívó rendszerhez
- Szerszám a késcseréhez
- Gyalult tengelyvédelem
- Biztonsági kapcsoló nullfeszültség-kioldóval
- Túlterheléskapcsoló
- Tolórúd
- 4 ferde acél láb
- Vágóblokk 2 HSS gyalupengével

Opcionális tartozékok:

-#55188 Gyalupengepár a GADH 254-hez

Műszaki adatok:

Hálózati feszültség:	230 V
Frekvencia:	50 Hz
Motorteljesítmény (P1):	1500 W
Gyalult tengely fordulatszáma:	8500 min-1
Kések száma:	2 Stk.
max. gyalulási szélesség:	254 mm
max. síkvastagság:	6-120 mm
max. forgácseltávolítás	
Kikészítés:	0-3 mm
max. forgácseltávolítás	
Vastagságok:	0-2 mm
Öltőasztal mérete:	920 x 264 mm
Méretvastagság gyaluasztal:	380 x 264 mm
max. megálló dőlésszöge:	45 °
Zajérték LWA:	93 dB
Méretetek LxBxH:	965 x 565 x 1.114 mm
Nettó súly:	32,5 kg
Bruttó tömeg:	36,6 kg



VE 3



L 1.015 x B 520 x H 435 mm

GTIN-Code

4015671851727