




teljesen
automatikus
fagyvédelmi vezérlés



7 literes
víztartállyal együtt



könnyű szállítás és
áthelyezés

naponta akár 50
liter páratlanít

Állandó páratlanítás a
leeresztő tömlőn
keresztül

GBT 50.1 építési szárító

Tételszám: 55547

GTIN-Code: 4015671448606

A Güde **GBT 50.1 építőipari szárító** különösen környezetbarát!
Kevesebb hűtőközeggel, mint a hasonló készülékek,
energiatakarékosabban működik, és nagyobb hűtőtéljesítménye
is van!

- Épületszárító zárt helyiségekbe pincékben vagy építkezéseken történő szárításhoz
- Különösen energiatakarékos folyamatos működés esetén
- Könnyen szállítható és áthelyezhető
- Teljesen automatikus fagyvédelmi vezérlés
- Állítható higrosztát
- Nagy légkeringés
- Mosható légszűrő
- automatikus leállítási funkcióval
- Lefolyócső a tartós páratlanításhoz (felügyelet nélküli folyamatos működésre alkalmas)
- Optimális használat 120m²-ig terjedő helyiségmérethez

Műszaki adatok	
Hálózati feszültség	220 - 240 V
Motorteljesítmény (P1)	900 W
Páratlanítási kapacitás (naponta)	50 l
Hűtőfolyadék	R290
Légkeringés	300 m ³ /h
Víztartály	7 l
Munkaterület mérete	50-120 m ²
Zajérték LWA	56 dB
Tömlő hossza	1 m
Méretetek LxBxH	450 x 470 x 900 mm

4 Pcs.

Nem elérhető

P L 510 x B 430 x H 730 mm (VE 1)

KG net / bruttó: 31,1 kg / 34,2 kg