



teljesen
automatikus
fagyvédelmi vezérlés



Állandó páratlanítás a
leeresztő tömlőn
keresztül



könnyű szállítás és
áthelyezés

naponta akár 80
liter páratlanít

Épületszárító GBT 80.1

Tételszám: 55548

GTIN-Code: 4015671448613

A Güde **GBT 80.1 építőipari szárító** különösen környezetbarát!
A hasonló készülékekhez képest kevesebb hűtőközeggel,
energiatakarékosabban dolgozik és nagyobb hűtőtéljesítménnyel
is rendelkezik!

- Épületszárító zárt helyiségekhez pincében vagy építkezéseken
- Lefolyócső állandó páratlanításhoz (felügyelet nélküli folyamatos működésre alkalmas)
- Különösen energiatakarékos folyamatos működéshez •
Különösen energiatakarékos felügyelet nélküli folyamatos működéshez.
- könnyű szállítás és áthelyezés
- teljesen automatikus fagyvédelmi vezérlés
- állítható higrosztát
- nagy légkeringés
- mosható légszűrő
- automatikus leállítási funkcióval

Műszaki adatok

Hálózati feszültség	220-240 V
Motorteljesítmény (P1)	1300 W
Páratlanítási kapacitás (naponta)	80 l
Hűtőfolyadék	R290
Légkeringés	400 m³/h
Páratartalom	10-95 %
Munkaterület mérete	50-160 m²
Zajérték LWA	58 dB
Tömlő hossza	- m
Méretetek LxBxH	550 x 570 x 940 mm



2 Pcs.



Nem elérhető



L 540 x B 620 x H 1060 mm (VE 1)



net / bruttó: 39 kg / 45 kg