



20m/min előre és vissza

akár 22kN tömörítési nyomás

40 cm tömörítési mélység

Munkalap
660 x 380 mm

mit Gummimatte & Fahrwerk
für empfindliche Oberflächen

Vibrációs lemez GRP 125

Tételszám: 55574

GTIN-Code: 4015671814173

A Güde **GRP 125 rezgőlemez** ideális a kert- és tájépítészeti javítási munkákhoz.

- Kiváló alagútépítési és tömörítési teljesítmény
- Stabil acélváz a könnyű szállításhoz a helyszínről és a helyszínről való elszállításához
- a vibrációs lemez megfordítható, valamint előre- és hátrameneti áramlással rendelkezik
- Alacsony olajszint elleni védelem
- Csavarás- és kopásmentes alaplemez
- Könnyű szállítás a robusztus kerekeknek köszönhetően
- Összecsukható fogantyú
- Rázkódás ellen párnázott fogantyú
- Poliuretán szőnyeggel az érzékeny felületekhez
- Tartalmazza az alvázat

Műszaki adatok	
Motor típusa	4-Takt
Motor teljesítménye	4,1 / 5,5 (kW / PS)
Kiszorítás	196 cm ³
Tartály kapacitása	2,5 l
Üzemanyag	Benzin Bleifrei
Motorolaj	0,6 l
Indítórendszer	Reversierstart
Rázkódások	4600 /min
Futási sebesség	20 m/min
maximális kompressziós nyomás	22 kN



1 Pcs.



Nem elérhető



L 820 x B 465 x H 1030 mm (VE 1)



net / bruttó: 132 kg / 145 kg