

Cserélhető
szénkefék

csúszásmentes
fogantyú

Gyorskioldó
rögzítő


ellenkező irányban
forgó Ø 110 mm-es
keverőkosarak

erős 1800 wattos
motor

Sebességszabá

2 sebességes fém
sebességváltó

Dupla



GRW 1811.1 TWIN keverőberendezés

Tételszám: 58044

GTIN-Code: 4015671720528

Professzionális, nagy teljesítményű festékkerő festékek és diszperziók keveréséhez és keveréséhez.

Tulajdonságok:

- A kényszerített keverési hatás biztosítja az összetevők tökéletes keveredését
- A keverési idő akár 50%-kal történő csökkentése
- Nagyfokú munkakényelem a puha markolatú, ergonomikus fogantyúnak köszönhetően
- Kevesebb erőfeszítés szükséges, az ellenkező irányban forgó keverő kompenzálja a forgómozgásokat
- Nincs fordított nyomaték
- Robusztus és tartós fém fogaskerékház
- Elektronikus sebességszabályozás a fogantyúban
- 2 sebességes sebességváltó
- Lágyindítási funkció
- 3,7 m gumikábel H07RN-F

Szállítási terjedelem:

Motoregység, finom "R" keverőkosár építőanyagokhoz, finom "L" keverőkosár építőanyagokhoz

Opcionális tartozékok:

- #58044-01017 Keverőkosár finom "R" építőanyagokhoz
- #58044-01018 Keverőkosár finom "L" építőanyagokhoz

Műszaki adatok	
Hálózati feszültség	230 V
Motorteljesítmény (P1)	1800 W
max. üresjárat fordulatszám	0-460 0-620 1/min
Keverőedény	Schnellverschluss
Max. Keverési térfogat	bis 100 l
Keverő tartozék Ø	110 mm
Kábel hossza	3,7 m
Hangnyomásszint	93 dB(A) K = 3 dB
Hangteljesítményszint LWA	104 dB(A) K = 3 dB
Méretek LxBxH	340 x 210 x 915 mm



24 Pcs.



L 610 x B 360 x H 465 mm (VE 2)



L 600 x B 350 x H 225 mm (VE 1)



net / bruttó: 7,38 kg / 8,5 kg