



TS 57-1400 KE körfűrész TS 57-1400 KE Set

Tételszám: 58232

GTIN-Code: 4015671629555

[Változtatható vágási sebesség az anyagspecifikus munkához

- Állandó elektronika, lágyindítás és túlterhelés elleni védelem
- Lapos ház a minimális faltávolsághoz (15 mm). minimális faltávolság (15 mm)
- Szögbeállítás 0° és +47° között (alulvágás funkció)
- Fokozatmentesen állítható vágási mélységkorlátozás
- Párhuzamos merülőmechanizmus
- Fűrészlaprögzítés a könnyű vágás érdekében.
- Biztonsági kapcsoló bekapcsolási zárral
- Könnyen kezelhető állítócsavarok a pontos beállításokhoz
- Csúszásgátló fogantyú puha markolattal
- Szerszám nélkül állítható rögzítőcsavarok a pontos, játék nélküli vezetéshez. r pontos és holtjátékmentes vezetése a fűrésznek vezetősinék használata esetén
- Hatékony porelszívás külső elszívórendszerrel együtt

Fő alkalmazások

- Parketták dilatációs hézagainak és árnyékoló hézagainak gyártása
- Precíz merülő vágások akár 57 mm anyagvastagságig, precíz merülő vágások 57 mm anyagvastagságig
- Lemezanyag vágása
- Gipszrostlemezek vágása és feldolgozása

Műszaki adatok

Hálózati feszültség	230 V
Motorteljesítmény (P1)	1400 W
max. üresjárat fordulatszám	5200 1/min
Fűrészlap Ø	165 mm
Fűrészlap furata	20 mm
Fogak száma	48
Forgatható tartomány	47 °
Vágási mélység (90°-ban)	57 mm
Vágási mélység (45°-ban)	42 mm
Sebesség előválasztás	Ja



36 Pcs.



L 760 x B 320 x H 280 mm (VE 2)



L 715 x B 270 x H 250 mm (VE 1)



net / bruttó: 7 kg / 8,9 kg