



Öntöttvas
járókerék

Rozsdamentes
acél köpeny

10 m nejlón
kötél

PRO 2200 A merülő vízvezető szivattyú

Tételszám: 75805

GTIN-Code: 4015671758057

- Szivattyúház rozsdamentes acélból és öntöttvasból
- Változóan állítható úszókapcsoló
- Hővédelem
- Öntött járókerék
- Hordozható fogantyú
- 10 m csatlakozókábel
- mechanikus tömítés
- Rozsdamentes acél tengely
- Golyóscsapágy olajfürdőben
- 10 m nejlónkötél

Alkalmazási területek:

Az építőiparban vagy árvíz esetén.

Tömlőcsatlakozó darab:

3" AG, 76 mm

Opcionális tartozékok:

#94554 B-csatlakozó 3 AG

Műszaki adatok

Hálózati feszültség	220 - 240 V
Frekvencia	50 Hz
Motorteljesítmény (P1)	2200 W
Védelmi osztály (IP)	X8
Szállítási mennyiség	42000 l/h
max. fej	17 m
maximális merülési mélység	5 m
max. szemcseméret	20 mm
max. vízhőmérséklet	35 °C
Csatlakozó menet	IG 3 "



16 Pcs.



Nem elérhető



L 255 x B 350 x H 585 mm (VE 1)



net / bruttó: 30,32 kg / 31,6 kg