






Termék oldal

GBS 250 szalagfűrész

Tételszám:
83811

A Güde **GBS 250 szalagfűrész** precíz, alacsony rezgésszámú, és a 2 fokozatú szalagsebességnek köszönhetően alkalmas finom faipari munkák, keményfa, PVC* és alumínium profilok megmunkálására.

[Fémház

- A speciális gumibevonattal ellátott alumínium görgők biztosítják a fűrészszalag hosszú élettartamát.
- Alumínium asztal
- 45°-ban forgatható
- Csatlakozás az elszívó rendszerhez
- Stabil acél alszerkezet
- TÜV GS tesztelt

Szállítási terjedelem:

- GBS 250
- Alapkeret
- Fűrészlap 1826x9,5x0,5x6Z/''
- Fűrészvágó kerítés
- Gérvágó kerítés

Optionális tartozékok:

- #83818 Fűrészlap 1826x6x0,65x18Z/''
- #83819 Fűrészlap 1826x10x0,65x6Z/''
- #83820 Fűrészlap 1826x13x0,65x6Z/''

*külön fűrészlap szükséges!

Műszaki adatok:

Hálózati feszültség:	230 V
Frekvencia:	50 Hz
Működési mód:	S1
Védelmi osztály:	I
Védelmi osztály (IP):	X0
Motorteljesítmény (P1):	375 W
Motor fordulatszáma:	1400 1/min
Csatlakozó kábel hossza:	180 cm
Fűrész sávszélessége:	9,5 mm
Fűrészszalag hossza:	1826 mm
Fűrészszalag vastagsága:	0,5 mm
Fogak száma hüvelykenként:	6
Szalagsebesség:	400 m/min 800 m/min
max. vágási magasság:	152 mm
max. vágási hossz:	245 mm
Asztal szélessége:	320 mm
Asztal mélysége:	360 mm
Asztal elforgatható:	0-45 °
Ø fűrészszalag görgők:	254 mm
Szívófúvóka átmérője:	50 mm
Underframe elérhető:	Ja
Magasság az alváz alatt:	630 mm

Méretek LxBxH:	705 x 527 x 149 mm
Nettó súly:	31,54 kg
Bruttó tömeg:	35,18 kg



VE 4



L 952 x B 455 x H 405 mm

GTIN-Code

4015671944290