





Termék oldal

GBS 300 szalagfűrész

Tételszám:
83812

A Güde **GBS 300 szalagfűrész** precíz, alacsony rezgésszámú és a 2 fokozatú szalagsebességnek köszönhetően alkalmas finom fafeldolgozásra, keményfa, PVC* és alumínium profilok* megmunkálására.

- Fém ház
- A speciális gumibevonattal ellátott alumíniumból készült görgők biztosítják a fűrészszalag hosszú élettartamát.
- Alumíniumból készült asztal
- 45°-ban elfordítható
- Csatlakozás a kipufogórendszerhez
- Stabil acélból készült alszerkezet
- TÜV GS által bevizsgált.

Szállítási terjedelem:

- GBS 300
- Alapkeret
- Fűrészlap 2240x12,7x0,8x4Z/"
- Párhuzamos kerítés
- Gérvágó kerítés
- Körvágó berendezés

Opcionális tartozékok:

- #55086 Fűrészlap 2240x12x0,4x4Z/"
- #55088 Fűrészlap 2240x12x0,4x6Z/"

*külön fűrészlap szükséges!

Műszaki adatok:

Hálózati feszültség:	230 V
Frekvencia:	50 Hz
Működési mód:	S1
Védelmi osztály:	I
Védelmi osztály (IP):	X0
Motorteljesítmény (P1):	750 W
Motor fordulatszám:	1400 1/min
Csatlakozó kábel hossza:	180 cm
Fűrész sávszélesség:	12,7 mm
Fűrészszalag hossza:	2240 mm
Fűrészszalag vastagsága:	0,8 mm
Fogak száma hüvelykenként:	4
Szalagsebesség:	370 m/min 800 m/min
max. vágási magasság::	165 mm
max. vágási hossz:	305 mm
Asztal szélessége:	390 mm
Asztal mélysége:	480 mm
Asztal elforgatható:	0-45 °
Ø fűrészszalag görgők:	315 mm
Szívófúvóka átmérője:	100 75 49 mm
alkalmas a munkadarab maximális átmérőjéhez:	50 mm
Underframe elérhető:	Ja
Magasság az alváz alatt:	525 mm

Méretet LxBxH:	650 x 815 x 1590 mm
Nettó súly:	49 kg
Bruttó tömeg:	54 kg



VE 4



L 1.160 x B 540 x H 440 mm

GTIN-Code

4015671493675