



LED kijelző a töltési áram, a töltési feszültség és a töltés előrehaladásához



Starthilfe bis
200 A

2 görgővel könnyen manőverezhető

Digitális akkumulátortöltő GDB 24V/12V-200

Tételszám: 85128

GTIN-Code: 4015671966445

- Inverter technológia a hatékony energiafelhasználásért
- Processzor-vezérelt intelligens töltési technológia
- Akkumulátor-barát 10-fokozatú töltési folyamat
- Minden elterjedt 12 V-os és 24 V-os akkumulátorhoz
- A járműbe csatlakoztatott akkumulátor közvetlen töltése lehetséges
- Állandó töltésmegtartás
- Túltöltés-, rövidzárlat-, túlmelegedés- és fordított polaritásvédelem
- Mentési funkció különösen mélyen lemerült akkumulátorok esetén (1,5 V-tól)
- Teljesen automatikus diagnosztikai, mentési, töltési és karbantartási funkció
- Szikraálló
- Jump-start funkció 200 A-ig
- LED-kijelző a töltési áram, a töltési feszültség és a töltés előrehaladásához
- Könnyen szállítható a 2 görgőnek köszönhetően
- Teljesen szigetelt akkumulátorkapcsok
- Akkumulátor típusok: PB, GEL, AGM, WET

PB - ólom-sav akkumulátor (MF is)

GEL - zselés akkumulátor

AGM - áramlásos akkumulátor

WET - nedves akkumulátor

EFB - EFB akkumulátor

Műszaki adatok	
Hálózati feszültség	230 V
Frekvencia	50 Hz
Kimeneti feszültség	12 / 24 V
Gyújtózsínór, inert	16 A
Hálózati áram	6000 W
Töltési áram eff.	5/15/30/40 A
Az akkumulátor kapacitása	20-450 Ah
Biztosítékok száma	10 Stk.
Biztosíték	50 A
Jump-start készülék 1,5 V	200 A



16 Pcs.



Nem elérhető



L 355 x B 315 x H 655 mm (VE 1)



net / bruttó: 16,8 kg / 18,4 kg