

Önfelszívó

Ansauge: M36x2 AG | 1" IG

stabil öntött
acélszerkezet

Fogólánc

Abgang: M26x2 AG | 3/4" IG



PTO szivattyú ZWP 180-20

Tételszám: 93910

GTIN-Code: 4015671516428

A Güde ZWP 180-20 PTO szivattyú ideális a mezőgazdaságban való használatra.

- Fogólánccal ellátott PTO-szivattyú traktorra vagy vontatóra történő felszereléshez
- Önfelszívó
- Stabil acélöntvény konstrukció
- Alkalmas szántóföldek, szántóföldek öntözésére vagy gyomirtószerekkel és műtrágyaszóróként való használatra
- Nagyméretű mezőgazdasági gépek tisztítására is használható
- Nem trágyázó folyadékok szivattyúzása lehetséges

Tömlőcsatlakozás:

Kimeneti oldal: M26x2 AG | 3/4" IG

Szívóoldal: M36x2 AG | 1" belső menet

Opcionális tartozékok:

- #93911 Csatlakozókészlet ZWP 180-20-hoz

Műszaki adatok

Kapcsolat	Zapfwelle
PTO tengely fordulatszám	700 min-1
Traktor teljesítménye	4,0 / 5,5 kW / PS
A nejlón görgők száma	8 Stk.
max. nyomás	20 bar
Szállítási mennyiség	10.800 l/h
max. fej	200 m
max. szívási magasság	5 m
max. vízhőmérséklet	35 °C
max. szemcseméret	2 mm



105 Pcs.



Nem elérhető



L 220 x B 220 x H 180 mm (VE 1)



net / bruttó: 8,6 kg / 9,2 kg