


beépített elektromos
nyomáskapcsoló
szárazfutás-védelemmel



kilenc járókerék
üvegszál-erősítésű műanyagból

lecsavarozható szivattyú láb

Rozsdamentes
acél köpeny

A szivattyútest átmérője 107
mm

GTT 900.1 nyomáskapcsolóval ellátott mélykút-szivattyú

Tételszám: 93918

GTIN-Code: 4015671018182

- Ütésálló műanyag szivattyúház
- Hővédelem
- 9 Noryl anyagú járókerék
- 20 m-es csatlakozókábel
- Csúszógyűrűs tömítés
- Rozsdamentes acél burkolat
- Rozsdamentes acél tengely
- 20 m-es nejlonszál
- beépített elektromos nyomáskapcsoló szárazfutás elleni védelemmel

Alkalmazási területek:

Kizárólag tiszta vízhez alkalmas. Víz szivattyúzására nagy mélységekből, szűk kutakból és ciszternákból

Műszaki adatok

Hálózati feszültség	230 V
Frekvencia	50 Hz
Motorteljesítmény (P1)	900 W
Védelmi osztály (IP)	IPX8
Ø szivattyú	107 mm
Szállítási mennyiség	4500 l/h
max. fej	60 m
maximális merülési mélység	17 m
max. szemcseméret	1,5 mm
max. vízhőmérséklet	35 °C



33 Pcs.



Nem elérhető



L 985 x B 230 x H 160 mm (VE 1)



net / bruttó: 11,2 kg / 12,6 kg