



Ütésálló műanyagból készült szivattyúház

Rozsdamentes acél szivattyúalap

Kényelmes fogantyú

4 Noryl kerék

GDT 1200 I búvárnyomású szivattyú

Tételszám: 94242

GTIN-Code: 4015671942425

- Ütésálló műanyagból készült szivattyúház
- Hővédelem
- 4 járókerék Norylból
- Hordozófogantyú
- 15 m csatlakozókábel
- Mechanikus tömítés
- Rozsdamentes acél tengely
- Beépített visszacsapó szelep
- Beépített elektromos nyomáskapcsoló szárazonfutás elleni védelemmel
- Rozsdamentes acél szivattyúalap

Alkalmazási területek:

Ideális nagy távolságokra és magasságokra történő vízszivattyúzáshoz, öntözőrendszerekhez, tisztítási munkákhoz és esővíz-hasznosításhoz

Tömlőcsatlakozás:

1" AG

Műszaki adatok	
Hálózati feszültség	230 V
Frekvencia	50 Hz
Motorteljesítmény (P1)	1200 W
Védelmi osztály (IP)	X8
Kerekek száma	4
Ø szivattyú	170 mm
Szállítási mennyiség	6000 l/h
max. fej	40 m
maximális merülési mélység	12 m
max. szemcseméret	1 mm

 30 Pcs.

 Nem elérhető

 L 300 x B 250 x H 560 mm (VE 1)

 net / bruttó: 10 kg / 11 kg