





Úszókapcsoló



Ütésálló műanyagból készült szivattyúház



GS 750.1 2in1 kombinált merülőszivattyú

Tételszám: 94600

GTIN-Code: 4015671946003

- Ütésálló műanyagból készült szivattyúház
- Változóan állítható úszókapcsoló
- hővédelem
- Noryl járókerék
- Hordozható fogantyú
- 10 m csatlakozókábel
- mechanikus tömítés
- Rozsdamentes acél tengely
- Alkalmas piszkos és tiszta vízhez
- A szennyezett víz szemcsemérete: 35 mm
- Szemcseméret tiszta víz: 1 mm

Alkalmazási területek:

Kerti víz elvezetésére, tiszta vagy szennyezett víz merülőszivattyúként, tartályok vagy ciszternák körüli szivattyúzásra használható

Tömlőcsatlakozás:

1 1/2"-os csatlakozó, 1 1/2"-os hímivarral, 32 mm, 1"-os hímivarral, 25 mm

Műszaki adatok

Hálózati feszültség	230 V
Motorteljesítmény (P1)	750 W
Védelmi osztály (IP)	X8
Szállítási mennyiség	16.500 l/h
max. fej	9 m
maximális merülési mélység	7 m
max. szemcseméret	35 mm
max. szívás	1 mm
max. víz hőmérséklet	35 °C
Csatlakozó menet	IG 1 1/2 "



64 Pcs.



L 450 x B 380 x H 400 mm (VE 4)



L 210 x B 180 x H 370 mm (VE 1)



net / bruttó: 5,5 kg / 5,9 kg