



Merülő szennyvíszivattyú GS 1103 PI

Tételszám: 94639

GTIN-Code: 4015671854162

- Ütésálló műanyagból készült szivattyúház
- Változóan állítható úszókapcsoló
- hővédelem
- Noryl járókerék
- Hordozható fogantyú
- 10 m csatlakozókábel
- mechanikus tömítés
- Rozsdamentes acél burkolat
- Rozsdamentes acél tengely

Alkalmazási területek:

Erősen szennyezett víz szivattyúzása helyiségekből, gödrökből, kerti vizekből, tavakból stb.

Tömlőcsatlakozás:

32 mm, 1" hímivarú, 25 mm, 1 1/2" hímivarú, 25 mm

Műszaki adatok

Hálózati feszültség	230 V
Frekvencia	50 Hz
Motorteljesítmény (P1)	1100 W
Védelmi osztály (IP)	X8
Szállítási mennyiség	20000 l/h
max. fej	8 m
maximális merülési mélység	7 m
max. szemcseméret	35 mm
max. szívás	40 mm
max. víz hőmérséklet	35 °C

 80 Pcs.

 L 460 x B 340 x H 385 mm (VE 4)

 L 220 x B 160 x H 370 mm (VE 1)

 net / bruttó: 5,6 kg / 5,9 kg