




®

változón állítható
úszókapcsoló



Ütésálló műanyagból
készült szivattyúház



praktikus fogantyú

Rozsdamentes
acél tengely

1 mm Korngröße
Flachsaugpumpe

3 mm Korngröße
Klarwasserpumpe

30 mm Korngröße
Schmutzwasserpumpe

GS 751 3in1 kombinált búvárszivattyú

Tételszám: 94643

GTIN-Code: 4015671921628

- Ütésálló műanyagból készült szivattyúház
- Változón állítható úszókapcsoló
- hővédelem
- Noryl járókerék
- Hordozható fogantyú
- 10 m csatlakozókábel
- mechanikus tömítés
- Rozsdamentes acél tengely
- Alkalmas piszkos és tiszta vízhez
- A szennyezett víz szemcsemérete: 30 mm
- Szemcseméret tiszta víz: 3 mm
- Lapos szívócsésze szemcsemérete: 1 mm

Alkalmazási területek: Kerti víz leeresztésére, valamint tiszta vagy piszkos víz merülőszivattyúként, tartályok vagy ciszternák körüli szivattyúzásra használható

Tömlőcsatlakozás:

1 1/2"-os csatlakozó, 1 1/2"-os hímivarral, 32 mm, 1"-os hímivarral, 25 mm

Műszaki adatok	
Hálózati feszültség	230 V
Frekvencia	50 Hz
Motorteljesítmény (P1)	750 W
Védelmi osztály (IP)	X8
Szállítási mennyiség	15900 l/h
max. fej	8,5 m
maximális merülési mélység	7 m
max. szemcseméret	30 mm
max. szívás	ca. 1 mm
max. vízhőmérséklet	35 °C

60 Pcs.

L 617 x B 215 x H 380 mm (VE 3)

L 205 x B 200 x H 360 mm (VE 1)

net / bruttó: 5,2 kg / 5,8 kg

