



Az előre- és hátrameneti fokozat külön kapcsolható

erős 5,5 lóerős motor

3-szorosan állítható magasságú, gumírozott fogantyú

Terepjáró gumiabroncsok durva futófelületi mintázattal és szabadonfutóval

GF 420-4.1 kerti talajmaró

Tételszám: 95457

GTIN-Code: 4015671516398

Erős, 4 ütemű Power-Engine motorral felszerelt kerti talajmaró, amely ideálisan alkalmas kemény, kőves vagy agyagos talajok megmunkálására és előkészítésére, pl. vetéshez.

Felszerelés:

- 4 ütemű Power-Engine motor
- 3-szorosan állítható magasságú, gumírozott fogantyú
- All-terrain gumiabroncsok durva futófelületi mintázattal a jó talajfogásért.
- Szabadonfutó kerekek
- Az előre- és hátrameneti sebességfokozat külön kapcsolható
- A beépített csúszókuplung megakadályozza, hogy a vágókések hátramenetben elforduljanak.
- Alacsony olajtartalom elleni védelem
- Ötszörösen állítható mélységhatároló
- Fordított indító
- Üzemanyagcsap
- Kevés kopást okozó acélból készült vágókések a hosszú élettartam érdekében
- A vágókések a menetirányban forognak

Alkalmazási területek: Közepes területek talaj-előkészítéséhez. Mulcs, tőzeg, homok, műtrágya vagy komposzt bedolgozásához



Műszaki adatok

Motor	Power-Engine S 635 V
Motor típusa	4-Takt
Motor teljesítménye	4,1 / 5,5 (kW / PS)
Kiszorítás	212 cm ³
Névleges sebesség	1700 1/min
Munkaszélesség	480 mm
Kések száma	12 Stk.
Ø kés	350 mm
Kés sebessége	188 min-1
Munkamélység	175 - 350 mm

3 Pcs.

Nem elérhető

P L 1110 x B 515 x H 500 mm (VE 1)

KG net / bruttó: 73,5 kg / 84 kg